Firma: DS Computers DOO
Adresa: Magacin i Servis : Svetog NIkole 43 G
Prodaja i računovodstvo: Dragiše Lapčevića 27
Telefon: +381 11 4022 945
Fax: 064/8150-264 Servis
PIB: 101877966
E-mail: komercijala@dsc.rs

MB s1700 ASUS PRIME B760-PLUS

Šifra: 39005
Kategorija prozivoda: MATIČNE PLOČE
Proizvođač: ASUS

Cena: 17.370,00 rsd.



Podnožje	Intel® LGA 1700
Čipset	Intel® B760
Tip procesora	Intel
Format ploče	ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
Podržani procesori	- Podržava 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora (LGA1700) - 8-pin ProCool konektor za napajanje procesora i 6-slojni PCB - Podržava Intel® Turbo Boost 2.0 i Intel® Turbo Boost Max 3.0 tehnologije
Podržana memorija	DDR5
Memorija	- Dual Channel DDR5 memorijska tehnologija - 4 x DDR5 DIMM slota - Podržava DDR5 non-ECC, un-buffered memoriju do 7200+(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 MHz - Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 192GB - Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP), ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) i OptiMem II
Integrisana grafička karta	- Integrisana Intel® UHD grafika u procesoru (podrška zavisi od modela procesora) - 1 x DisplayPort 1.4, podržava maksimalnu rezoluciju do 4K @ 60Hz - 1 x VGA (D-Sub) port - 1 x HDMI™ 2.1 port, podržava maksimalnu rezoluciju do 4K @ 60Hz
Slotovi za proširenje	CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 slot (SafeSlot Core+) Čipset: - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (podržava x4 režim) - 2 x PCIe 3.0 x1 slota - 1 x vertikalni M.2 slot (Key E) za opcioni Wi-Fi modul
Storage	CPU: - 1 x M.2_1 slot (Key M), podržava tip 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) Čipset: - 1 x M.2_2 slot (Key M), podržava tip 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim) - 1 x M.2_3 slot (Key M), podržava tip 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) - 4 x SATA 6Gb/s porta - Intel® Rapid Storage Technology podržava SATA RAID 0/1/5/10

Mrežna karta	- Realtek® 2.5Gb Ethernet (10/100/1000/2500 Mb/s) - ASUS LANGuard zaštita
Zvučna karta	- Realtek® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Podržava reprodukciju do 24-Bit / 192 kHz - Audio Shielding, Premium audio kondenzatori i odvojeni audio slojevi na PCB-u
USB	- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (pozadi, do 20Gbps) - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (pozadi, do 10Gbps) - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (napred preko internog konektora) - 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 pozadi, 2 napred preko internog konektora) - 6 x USB 2.0 (2 pozadi, 4 napred preko internih konektora)
Konektori na zadnjoj strani	- 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x VGA port - 1 x HDMI™ port - 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port - 2 x USB 2.0 porta - 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port - 3 x Audio konektora
Interni konektori	- 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 1 x 8-pin +12V ProCool konektor za napajanje procesora - 1 x CPU Fan, 1 x CPU OPT Fan, 1 x AIO Pump i 3 x Chassis Fan konektora (4-pin) - 3 x M.2 slota (Key M) i 4 x SATA 6Gb/s porta - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C konektor za prednji panel - 1 x USB 3.2 Gen 1 header (podržava 2 dodatna USB 3.2 Gen 1 porta) - 2 x USB 2.0 headera (podržavaju 4 dodatna USB 2.0 porta) - 3 x Addressable Gen 2 headera i 1 x Aura RGB header - 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1 x SPI TPM header (14-1 pin), 1 x COM Port header, 1 x Front Panel Audio header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x Clear CMOS header
Bios	- 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS - ASUS EZ Mode, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.