Firma: DS Computers DOO
Adresa: Magacin i Servis : Svetog NIkole 43 G
Prodaja i računovodstvo: Dragiše Lapčevića 27
Telefon: +381 11 4022 945
Fax: 064/8150-264 Servis
PIB: 101877966
E-mail: komercijala@dsc.rs

MB AM5 ASRock X870 NOVA WIFI

Šifra: 47449
Kategorija prozivoda: MATIČNE PLOČE
Proizvođač: ASRock

Cena: 34.820,00 rsd.



Podnožje	AMD® AM5
Čipset	AMD® X870
Tip procesora	AMD
Format ploče	ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
Podržani procesori	- Podržava AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 seriju procesora - 18+2+1 Power Phase dizajn sa 80A Dr.MOS za VCore+SOC+MISC - 8-slojni PCB (2oz Copper, Server-Grade Low-Loss PCB) i 20K dugotrajni crni kondenzatori
Podržana memorija	DDR5
Memorija	- Dual Channel DDR5 memorijska tehnologija - 4 x DDR5 DIMM slota - Podržava DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memoriju do 8200+(OC) MHz - Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 256GB - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) i EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memorijske module
Integrisana grafička karta	- Integrisana AMD RDNA™ grafika u procesoru (podrška zavisi od modela procesora) - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G kompatibilan, podržava HDR, HDCP 2.3 i maksimalnu rezoluciju do 4K 120Hz - 2 x USB4 Type-C porta na zadnjoj strani podržavaju DP 1.4a video izlaz do 8K 30Hz / 4K 120Hz
Slotovi za proširenje	CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 slot (PCIE1), podržava x16 režim (sa Ryzen 9000 i 7000 serijom; Graphics Card Lite Release mehanizam) Čipset: - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIE2), podržava x4 režim - 1 x vertikalni M.2 podnožje (Key E) sa fabrički ugrađenim WiFi-802.11be (Wi-Fi 7) modulom

Storage	CPU: - 1 x Blazing M.2 podnožje (M2_1, Key M), podržava tip 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) režim - 1 x Blazing M.2 podnožje (M2_2, Key M), podržava tip 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) režim Čipset: - 2 x Hyper M.2 podnožja (M2_3 i M2_4, Key M), podržavaju tip 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) režim - 4 x SATA3 6.0 Gb/s konektora - Podržava RAID (RAID 0, RAID 1 i RAID 10) za SATA i M.2 NVMe uređaje
Mrežna karta	- 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s (Realtek RTL8126) - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 modul (podržava 2.4GHz / 5GHz / 6GHz frekvencije) - Bluetooth 5.4
Zvučna karta	- 7.1 CH HD Audio sa Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec) - Odvojeni slojevi PCB-a za R/L audio kanale - Nahimic Audio
USB	- 2 x USB4 Type-C (pozadi, do 40 Gb/s) - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (napred preko internog konektora, 20 Gb/s) - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (pozadi, 10 Gb/s) - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 pozadi, 4 napred preko internih konektora) - 6 x USB 2.0 (2 pozadi, 4 napred preko internih konektora)
Konektori na zadnjoj strani	- 2 x Antenna Ports - 1 x HDMI port - 1 x Optical SPDIF Out port - 2 x USB4 Type-C porta (40 Gb/s) - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A porta (10 Gb/s) - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta (uključujući Lightning Gaming Portove) - 2 x USB 2.0 porta - 1 x RJ-45 5G LAN port sa LED indikatorima - 1 x Clear CMOS taster i 1 x BIOS Flashback taster - HD Audio konektori: Line Out / Microphone In
Interni konektori	- 1 x SPI TPM header - 1 x Power LED i Speaker header - 1 x RGB LED header i 3 x Addressable LED headera - 1 x CPU Fan (4-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan (4-pin) i 5 x Chassis/Water Pump Fan konektora (4-pin) - 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 2 x 8-pin 12V konektora za napajanje procesora - 1 x Front Panel Audio konektor - 2 x USB 2.0 headera (podržavaju 4 porta), 2 x USB 3.2 Gen1 headera (podržavaju 4 porta) i 1 x Front Panel Type-C USB 3.2 Gen2x2 header (20 Gb/s) - 1 x Dr. Debug LED displej, Power taster, Reset taster i Thermistor Cable header
Bios	- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS sa GUI podrškom - Podržava BIOS Flashback (ažuriranje bez procesora i memorije) - ASRock Post Status Checker i Auto Driver Installer

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.