Firma: DS Computers DOO
Adresa: Magacin i Servis : Svetog NIkole 43 G
Prodaja i računovodstvo: Dragiše Lapčevića 27
Telefon: +381 11 4022 945
Fax: 064/8150-264 Servis
PIB: 101877966
E-mail: komercijala@dsc.rs

MB s1700 ASRock H610M-H2/M.2 D4

Šifra: 47450
Kategorija prozivoda: MATIČNE PLOČE
Proizvođač: ASRock

Cena: 7.790,00 rsd.



Podnožje	Intel® LGA 1700
Čipset	Intel® H610
Tip procesora	Intel
Format ploče	Micro-ATX (22.0 cm x 19.3 cm)
Podržani procesori	- Podržava 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™ procesora (LGA1700) - 3+1+1 Power Phase dizajn napajanja - Podržava Intel® Hybrid tehnologiju, Turbo Boost Max 3.0, Thermal Velocity Boost (TVB) i Adaptive Boost (ABT)
Podržana memorija	DDR4
Memorija	- Dual Channel DDR4 memorijska tehnologija - 2 x DDR4 DIMM slota - Podržava DDR4 non-ECC, un-buffered memoriju do 3200 MHz - Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 64GB - Podržava ECC UDIMM memorijske module (rade u non-ECC režimu) - Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Integrisana grafička karta	- Integrisana Intel® Xe / UHD grafika u procesoru (podrška zavisi od modela procesora) - 2 x HDMI 2.1 TMDS kompatibilna porta, podržavaju HDCP 2.3 i maksimalnu rezoluciju do 4K 60Hz
Slotovi za proširenje	CPU: - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIE1), podržava x16 režim Čipset: - 1 x PCIe 3.0 x1 slot (PCIE2)
Storage	Čipset: - 1 x Ultra M.2 podnožje (M2_1, Key M), podržava tip 2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) režim - 4 x SATA3 6.0 Gb/s konektora
Mrežna karta	- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8111H) - Podržava Wake-On-LAN, Lightning/ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az i PXE
Zvučna karta	- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

USB	- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 pozadi, 2 napred preko internog konektora) - 6 x USB 2.0 (4 pozadi, 2 napred preko internih konektora)

Konektori na zadnjoj strani	- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard port - 2 x HDMI porta - 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta - 4 x USB 2.0 porta - 1 x RJ-45 LAN port sa LED indikatorima - HD Audio konektori: Line in / Front Speaker / Microphone

Interni konektori	- 1 x SPI TPM header - 1 x Chassis Intrusion i Speaker header - 1 x CPU Fan konektor (4-pin) - 1 x Chassis/Water Pump Fan konektor (4-pin) - 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 1 x 8-pin 12V konektor za napajanje procesora - 1 x Front Panel Audio konektor - 1 x USB 2.0 header (podržava 2 USB 2.0 porta) - 1 x USB 3.2 Gen1 header (podržava 2 USB 3.2 Gen1 porta)

Bios	- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa GUI podrškom - ASRock EZ Mode, Instant Flash i Auto Driver Installer

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.