Firma: DS Computers DOO
Adresa: Magacin i Servis : Svetog NIkole 43 G
Prodaja i računovodstvo: Dragiše Lapčevića 27
Telefon: +381 11 4022 945
Fax: 064/8150-264 Servis
PIB: 101877966
E-mail: komercijala@dsc.rs

MB s1851 ASRock Z890I NOVA WiFi

Šifra: 52556
Kategorija prozivoda: MATIČNE PLOČE
Proizvođač: ASRock



Cena: 33.370,00 rsd.

Podnožje	Intel® LGA 1851 (RL-iLM)
Čipset	Intel® Z890
Tip procesora	Intel
Format ploče	Mini-ITX (17.0 cm x 17.0 cm)
Podržani procesori	- Podržava Intel® Core™ Ultra procesore (Serija 2, LGA1851) - 12+1+1+1+1 Power Phase dizajn sa 110A SPS za VCore+GT+SA - 10-slojni PCB (2oz Copper, Server-Grade Low-Loss PCB) sa aktivnim VRM hladnjakom i metalnim backplate-om
Podržana memorija	DDR5
Memorija	- Dual Channel DDR5 memorijska tehnologija - 2 x DDR5 DIMM slota (sa Memory OC Shield zaštitom) - Podržava DDR5 non-ECC, un-buffered memoriju do 9466+(OC) MT/s - Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 128GB - Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 i CUDIMM memorijske module
Integrisana grafička karta	- Integrisana Intel® grafika u procesoru (podrška zavisi od modela procesora) - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G kompatibilan, podržava HDR, HDCP 2.3 i maksimalnu rezoluciju do 4K 120Hz - 2 x Thunderbolt™ 4 Type-C porta na zadnjoj strani podržavaju DP 2.1 / 1.4a video izlaz
Slotovi za proširenje	CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 slot (PCIE1), podržava x16 režim (ojačan čelikom) Čipset: - 1 x M.2 podnožje (Key E) sa fabrički ugrađenim WiFi-802.11be (Wi-Fi 7) modulom
Storage	CPU: - 1 x Blazing M.2 podnožje (M2_1, Key M), podržava tip 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) režim Čipset: - 1 x Hyper M.2 podnožje (M2_2, Key M), podržava tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) režim - 1 x Hyper M.2 podnožje na poleđini ploče (M2_3, Key M), podržava tip 2280 SATA3 6.0 Gb/s i PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) režim - 2 x SATA3 6.0 Gb/s konektora - Podržava RAID (RAID 0, RAID 1 i RAID 10) za SATA i M.2 NVMe uređaje

Mrežna karta	- 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s (Realtek RTL8126) - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 modul (podržava 2.4GHz / 5GHz / 6GHz frekvencije i 320MHz širinu kanala) - Bluetooth 5.4
Zvučna karta	- 7.1 CH HD Audio sa Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec) - Nahimic Audio
USB	- 2 x Thunderbolt™ 4 Type-C (pozadi, do 40 Gb/s) - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (napred preko internog konektora, 20 Gb/s) - 4 x USB 3.2 Gen2 Type-A (pozadi, 10 Gb/s) - 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 pozadi, 2 napred preko internog konektora) - 3 x USB 2.0 (1 pozadi, 2 napred preko internog konektora)
Konektori na zadnjoj strani	- 2 x Antenna Ports - 1 x HDMI 2.1 port - 1 x Optical SPDIF Out port - 2 x Thunderbolt™ 4 Type-C porta (40 Gb/s) - 4 x USB 3.2 Gen2 Type-A porta (10 Gb/s) - 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta (uključujući Lightning Gaming Portove) - 1 x USB 2.0 port - 1 x RJ-45 5G LAN port sa LED indikatorima - 1 x Clear CMOS taster i 1 x BIOS Flashback taster - HD Audio konektori: Line Out / Microphone In
Interni konektori	- 1 x SPI TPM header - 1 x Power LED i Speaker header - 2 x Addressable LED headera (ARGB) - 1 x CPU Fan (4-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan (4-pin) i 1 x Chassis/Water Pump Fan konektor (4-pin) - 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 1 x 8-pin 12V konektor za napajanje procesora - 1 x Front Panel Audio konektor - 1 x USB 2.0 header (podržava 2 porta), 1 x USB 3.2 Gen1 header (podržava 2 porta) i 1 x Front Panel Type-C USB 3.2 Gen2x2 header (20 Gb/s) - 1 x Thermistor Cable header
Bios	- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS sa GUI podrškom - Podržava BIOS Flashback (ažuriranje bez procesora i memorije) - ASRock Post Status Checker i Auto Driver Installer

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.