
Firma: DS Computers DOO
Adresa: Magacin i Servis : Svetog NIkole 43 G
Prodaja i računovodstvo: Dragiše Lapčevića 27
Telefon: +381 11 4022 945
Fax: 064/8150-264 Servis
PIB: 101877966
E-mail: komercijala@dsc.rs

MB AM5 SAPPHIRE PULSE A620AM 1xDP, 1xHDMI, 52118-03-40G



Šifra: 53580
Kategorija prozivoda: MATIČNE PLOČE
Proizvođač: Sapphire

Cena: 12.040,00 rsd.

Podnožje	AMD® AM5
Čipset	AMD® A620A
Tip procesora	AMD
Format ploče	Micro-ATX (24.4 cm x 21.0 cm)
Podržani procesori	- Podržava AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 seriju desktop procesora - Digitalni VRM dizajn napajanja sa aluminijumskim hladnjakom
Podržana memorija	DDR5
Memorija	- Dual Channel DDR5 memorijska tehnologija - 2 x DDR5 DIMM slota - Podržava DDR5 non-ECC, un-buffered memoriju do 6400+(OC) MT/s (5200 / 4800 MT/s izvorno) - Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 96GB / 128GB (sa novijim BIOS-om) - Podržava AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™) i Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Integrisana grafička karta	- Integrisana AMD Radeon™ grafika u procesoru (podrška zavisi od modela procesora) - 1 x DisplayPort 1.4 izlaz - 1 x HDMI™ 2.1 izlaz
Slotovi za proširenje	CPU: - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (ojačan metalom, podržava x16 režim sa Ryzen 9000/7000 procesorima) Čipset: - 1 x PCIe 3.0 x1 slot
Storage	CPU: - 1 x M.2 slot (Key M), podržava tip 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) - 4 x SATA3 6.0 Gb/s konektora - Podržava RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za SATA i NVMe uređaje
Mrežna karta	- Realtek® RTL8111H Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Zvučna karta	- Realtek® ALC897 7.1-Channel High Definition Audio Codec
USB	- USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) portovi (pozadi i napred preko internog konektora) - USB 2.0 portovi (pozadi i napred preko internih konektora)

Konektori na zadnjoj strani	- 1 x DisplayPort izlaz - 1 x HDMI™ izlaz - USB 3.2 Gen 1 Type-A i USB 2.0 portovi - 1 x RJ-45 Gigabit LAN port - 3 x Audio konektora (Line-in, Line-out, Mic-in)

Interni konektori	- 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 1 x 8-pin +12V konektor za napajanje procesora - 1 x CPU Fan konektor (4-pin) i 2 x System Fan konektora (4-pin) - 1 x M.2 slot (Key M) i 4 x SATA 6Gb/s porta - 1 x USB 3.2 Gen 1 header (podržava 2 dodatna USB 3.2 Gen 1 porta) - 2 x USB 2.0 headera (podržavaju 4 dodatna USB 2.0 porta) - Addressable RGB (ARGB 5V) i RGB (12V) headeri - 1 x Front Panel Audio header, 1 x TPM header, 1 x Front Panel header, Debug LED indikatori

Bios	- 256Mb AMI UEFI BIOS sa grafičkim interfejsom - Debug LED dijagnostika i kontrola brzine ventilatora

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.